

Vannesilppuri**Tekniset tiedot**

Vannelaatu:	Uniflex, Ultraflex ja USLM, max. 1200 N/mm ²	
Vanteen mitat: Leveys	32.0 mm asti	
Paksuus	0.8 mm asti	
Paino:	215 kg	
Jännite:	400 V / 50 Hz	
Teho:	1.1 kW	
Leikkauspituus:	n. 70 mm	
Vanteensyöttönopeus:	n. 18 m/min	
Mitat:	Pituus	970 mm
	Leveys	570 mm
	Korkeus	530 mm

Edut

- Kone silppuaa vanteet pieniin palasiin, jolloin määrä/paino – suhde helpottaa kierrätysongelmaa jätemäärän supistuessa noin 95 %
- Kone silppuaa myös vanneleikat, joten niitä ei tarvitse leikata irti vanteista
- Silputtu vanne voidaan myydä rautaromuna
- Vankkatekoinen laite, jonka huoltokustannukset ovat alhaiset
- Kotimainen

Tyypitaulukko A591

Tuote-nro	Malli	Jännite	Uniflex, Ultraflex ja USLM max. 1200 N/mm ²
16.1102	A591	400 V / 50 Hz	32 x 0.80 mm asti

Uniflex (UNI) = normaalivanne max. 850 N/mm²
Ultraflex (ULT) = HT-vanne (high tensile) max. 1100 N/mm

Lisävarusteet

A59.1901	Vannesilppurin teline
----------	-----------------------