

## Vannesilppuri



### Tekniset tiedot

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Vannelaatu:                      | Teräs- ja PETvanne  |
| Vanteen mitat: Leveys<br>Paksuus | Teräsvanne 19 mm asti, PET-vanne 32.0 mm asti<br>Teräsvanne 0,8 mm asti lukkoineen, PET-vanne 1,3 mm asti |
| Paino:                           | 62 kg   |
| Jännite:                         | 1-vaihe 230 V / 50 Hz 8 amp.  |
| Teho:                            | 0,75 kW   |
| Leikkauspituus:                  | n. 57 mm  |
| Vanteensyöttönopeus:             | n. 33 m/min   |
| Mitat:                           | Leveys 482 mm<br>Syvyys 762 mm<br>Korkeus 482 mm  |

### Edut

- Kone silppuaa vanteet pieniin palasiin, jolloin määrä/paino – suhde helpottaa kierrätysongelmaa jätemäärän supistuessa noin 95 %
- Kone silppuaa myös vannelukot, joten niitä ei tarvitse leikata irti vanteista
- Silputtu vanne voidaan helposti kierrättää
- Kevyt ja pienikokoinen silppuri, joka on helposti siirrettävissä
- Vankkatekoinen laite, jonka huoltokustannukset ovat alhaiset

**Tyypitaulukko CE300**

| Tuote-nro | Malli | Jännite       | Teräsvanne maks. | PET-vanne maks.  |
|-----------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 16.1106   | CE300 | 230 V / 50 Hz | 19 x 0,8 mm asti | 32 x 1.3 mm asti |