

Sähkökäyttöinen kitkahitsaava automaattipää

MH600 automaattipää on suunniteltu raskaan teollisuuden käyttökohteisiin. MH600:ssä voidaan käyttää 12 - 19 mm:n levyisiä ja eri paksuisia vanteita. Koneen kiristysvoima on suuri, jopa 7000 N.



Tekniset tiedot MH600

Vannelaatu:		Polyesteri (PET)
Vanteen mitat:	Leveys Paksuus	12.0 – 19.0 mm 0.60 – 1.53 mm
Liitoksen kestävyys:		n. 85 % vannelaadusta riippuen
Liitostyyppi:		Kitkahitsaus
Kiristysvoima:		7000 N
Syöttö-/palautusnopeus:		5.3 m/s
Kiristysnopeus:		105 mm/s
Jännite:		400V – 3PE – 50Hz 230V – 3PE – 60Hz
Teho:		1.1 kW
Ohjausjännite:		24 VDC
Mitat:		P 615 x L 332 x K 446 mm
Paino:		104 kg

Tyypitaulukko MH600

Tuote-nro	Malli	Vanneleveys	Vannepaksuus	Kiristysvoima
		mm	mm	N
47.5601	MH600/13-19/0.64-0.75/7.0/PET	13-19	0.64-0.75	7000
47.5602	MH600/13-19/0.80-1.35/7.0/PET	13-19	0.80-1.35	7000
47.5603	MH600/13-19/0.64-0.75/2.5/PET	13-19	0.64-0.75	2500
47.5605	MH600/13-19/1.53/7.0/PET	13-19	1.53	7000

Edut

- Moduulirakenne
- Runko alumiinivalettu
- Kiristysvoima jopa 7000 N, säädettävissä
- Vanneleveyden muutos ilman osien vaihtoa
- Testattu kitkahitsausmenetelmä takaa liitoksen kestävyuden
- Vankkarakenteinen ja erittäin toimintavarma

Lisävarusteet

- Automaattipään kelluva ripustus
- Mekaaninen paketintunnistin
- Vahvistettu pohjalevy